

Fiche produit

Higo - Motor - L1019A

Female rear panel mount connector

L1019AM R 03 DQ 0300

<https://higoconnector.digitaledoeners.be/fr/connecteur-velo-electrique/l1019amr03dq0300>



Spécifications

Caractéristiques générales

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Nombre de contacts | 10 (3+7) |
| Forme du connecteur | Rear panel mount |
| Genre | Female |
| Couleur | Silver |
| Température supérieure | 80 °C |
| Température la plus basse | -25 °C |
| Protection IP | IP67 |
| Cycles d'accouplement | 200 Times |
| Diamètre du connecteur | 24 mm |
| Remarque | Other cable length/type on request |

Fiche produit

Higo - Motor - L1019A

Female rear panel mount connector



Paramètres électriques

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Courant nominal | 30 / 2 A |
| Tension nominale | 48 V AC / 60 V DC |
| Résistance d'isolation max. | $\geq 20 \text{ M}\Omega$ |
| Résistance de contact max. | $\leq 10 \text{ m}\Omega$ |

Matériaux

| | |
|-----------------------|------------------|
| Matériaux de contact | Phosphor Bronze |
| Revêtement de contact | Gold over Nickel |