# Fiche produit

Higo - Motor - L1019D


Female cable connector



#### L1019DM P 00 BX 1000

https://higoconnector.digitaledoeners.be/fr/connecteur-velo-electrique/I1019dmp00bx1000





## **Spécifications**

### Caractéristiques générales

Nombre de contacts	10 (3+7)
Forme du connecteur	Plug
Genre	Female
Couleur	Black
Température supérieure	80 °C
Température la plus basse	-25 °C
Protection IP	IP67
Cycles d'accouplement	200 Times
Diamètre du connecteur	19,0 mm
Longueur de montage	114 mm
Longueur du câble	1000 mm
Diamètre du câble	11 mm
Section de fil	3 x 5,3 + 7 x 0,14 mm <sup>2</sup>
Remarque	*Rated current: 45A / 2A, 2 power pin loaded 40A / 2A, 3 power pin loaded Other cable length/type on request
	Office capic lenging type of request

# Fiche produit

## Higo - Motor - L1019D

Female cable connector



### Paramètres électriques

Courant nominal	*45 / 2 A
Tension nominale	48 V AC / 60 V DC
Résistance d'isolation max.	≥20 MΩ
Résistance de contact max.	≤10 MΩ

#### Matériau

Gaine de matériau	PVC
Fil d'isolation	FEP
Matériau de contact	Phosphor Bronze
Revêtement de contact	Gold plated