


# Fiche produit

## Higo - Signal - Micro Q

Z306QG P 00 EA 1000

<https://higoconnector.digitaledoeners.be/fr/connecteur-velo-electrique/z306qgp00ea1000>



## Spécifications

### Caractéristiques générales

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Nombre de contacts        | 3                                  |
| Genre                     | Male                               |
| Couleur                   | Yellow                             |
| Température supérieure    | 80 °C                              |
| Température la plus basse | -25 °C                             |
| Verrouillage              | Push-on (no locking)               |
| Protection IP             | IP67                               |
| Cycles d'accouplement     | 50 Mating times                    |
| Diamètre du connecteur    | 6 mm                               |
| Longueur de montage       | 50 mm                              |
| Longueur du câble         | 1000 mm                            |
| Diamètre du câble         | 2.0 mm                             |
| Section de fil            | 3 x 0,14 mm²                       |
| Remarque                  | Other cable length/type on request |

# Fiche produit

## Higo - Signal - Micro Q

### Paramètres électriques

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Courant nominal             | 2 A                       |
| Tension nominale            | 48 V AC / 60 V DC         |
| Résistance d'isolation max. | $\geq 20 \text{ M}\Omega$ |
| Résistance de contact max.  | $\leq 10 \text{ M}\Omega$ |

### Matériau

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Gaine de matériau     | PVC              |
| Fil d'isolation       | FEP              |
| Matériau de contact   | Copper Alloy     |
| Revêtement de contact | Gold over Nickel |