Fiche produit

Higo - Signal - Micro M

Micro M female cable connector



Z405MM P 00 H2 1000

https://higoconnector.digitaledoeners.be/fr/connecteur-velo-electrique/z405mmp00h21000





Spécifications

Caractéristiques générales

| Nombre de contacts | 4 |
|---------------------------|------------------------------------|
| Forme du connecteur | Plug |
| Genre | Female |
| Couleur | Blue |
| Température supérieure | 80 °C |
| Température la plus basse | -25 °C |
| Verrouillage | Push-on (no locking) |
| Protection IP | IP67 |
| Cycles d'accouplement | 50 Times |
| Diamètre du connecteur | 5.5 mm |
| Longueur de montage | 30 mm |
| Longueur du câble | 1000 mm |
| Diamètre du câble | 3.3 mm |
| Section de fil | 4 x 0,13 mm² |
| Remarque | Other cable length/type on request |

Fiche produit

Higo - Signal - Micro M





Paramètres électriques

| Courant nominal | 2 A |
|-----------------------------|-------------------|
| Tension nominale | 48 V AC / 60 V DC |
| Résistance d'isolation max. | ≥20 MΩ |
| Résistance de contact max. | ≤10 MΩ |

Matériau

| Gaine de matériau | TPU |
|-----------------------|------------------|
| Fil d'isolation | PVC |
| Matériau de contact | Phosphor Bronze |
| Revêtement de contact | Gold over Nickel |