


Fiche produit

Higo - Signal - Micro Q

Micro Q female plug connector

Z406QM P 00 GT 1000

<https://higoconnector.digitaledoeners.be/fr/connecteur-velo-electrique/z406qmp00gt1000>



Spécifications

Caractéristiques générales

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Nombre de contacts | 4 |
| Forme du connecteur | Plug |
| Genre | Female |
| Couleur | Blue |
| Température supérieure | 80 °C |
| Température la plus basse | -25 °C |
| Protection IP | IP67 |
| Cycles d'accouplement | 50 Mating times |
| Diamètre du connecteur | 6 mm |
| Longueur de montage | 50 mm |
| Longueur du câble | 1000 mm |
| Diamètre du câble | 2.8 mm |
| Section de fil | 4 x 0,08 mm ² |
| Remarque | Other cable length/type on request |

Fiche produit

Higo - Signal - Micro Q

Micro Q female plug connector

Paramètres électriques

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Courant nominal | 2 A |
| Tension nominale | 48 V AC / 60 V DC |
| Résistance d'isolation max. | $\geq 20 \text{ M}\Omega$ |
| Résistance de contact max. | $\leq 10 \text{ M}\Omega$ |

Matériau

| | |
|------------------------------|------------------|
| Gaine de matériau | PVC |
| Fil d'isolation | FEP |
| Matériau de contact | Copper Alloy |
| Revêtement de contact | Gold over Nickel |