Fiche produit

Higo - Signal - Micro X


Micro X female cable connector



Z505XM P 00 FW 1000

https://higoconnector.digitaledoeners.be/fr/connecteur-velo-electrique/z505xmp00fw1000





Spécifications

Caractéristiques générales

| Nombre de contacts | 5 |
|---------------------------|------------------------------------|
| Forme du connecteur | Plug |
| Genre | Female |
| Couleur | Green |
| Température supérieure | 80 °C |
| Température la plus basse | -25 °C |
| Protection IP | IP67 |
| Cycles d'accouplement | 200 Times |
| Diamètre du connecteur | 5.5 mm |
| Longueur de montage | 36 mm |
| Longueur du câble | 1000 mm |
| Diamètre du câble | 2.8 mm |
| Section de fil | 5 x 0,08 mm² |
| Type de terminal | IP67 |
| Remarque | Other cable length/type on request |

Fiche produit

Higo - Signal - Micro X





Paramètres électriques

| Courant nominal | 2 A |
|-----------------------------|-------------------|
| Tension nominale | 48 V AC / 60 V DC |
| Résistance d'isolation max. | ≥20 MΩ |
| Résistance de contact max. | ≤10 MΩ |

Matériau

| Gaine de matériau | PVC |
|-----------------------|------------------|
| Fil d'isolation | FEP |
| Matériau de contact | Copper Alloy |
| Revêtement de contact | Gold over Nickel |