Fiche produit

Higo - Battery - Z624B

Battery male angled plug connector 48V code, no locking push-on

Only for use in 48V applications

Z624BG A 00 B7 1000
https://higoconnector.digitaledoeners.be/fr/connecteur-velo-electrique/z624bga00b71000

Spécifications

Caractéristiques générales

Nombre de contacts	6 (2+4)
Forme du connecteur	Angled plug
Genre	Male
Couleur	Black
Température supérieure	80 °C
Température la plus basse	-25 °C
Verrouillage	Push-on (no locking)
Protection IP	IP67
Cycles d'accouplement	3000 Mating times
Diamètre du connecteur	28 mm
Longueur du câble	1000 mm
Section de fil	2 x 2,0 + 4 x 0,34 mm²
Remarque	Other cable length/type on request

Fiche produit

Higo - Battery - Z624B

Battery male angled plug connector 48V code, no locking push-on

Paramètres électriques

Courant nominal	45 / 5 A
Tension nominale	48 V AC / 60 V DC
Résistance d'isolation max.	≥20 MΩ
Résistance de contact max.	≤10 MΩ

Matériau

Gaine de matériau	TPU
Fil d'isolation	PVC
Matériau de contact	Brass
Revêtement de contact	Silver over Nickel