

Fiche produit

Higo - Battery - Z624B

Battery female panel mount connector 48V code, no locking (push-on)

Only for use in 48V applications

Z624BM C 03 DR 0300

<https://higoconnector.digitaledoeners.be/fr/connecteur-velo-electrique/z624bmc03dr0300>



Spécifications

Caractéristiques générales

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Nombre de contacts | 6 (2+4) |
| Forme du connecteur | Panel mount |
| Genre | Female |
| Couleur | Black |
| Température supérieure | 80 °C |
| Température la plus basse | -25 °C |
| Protection IP | IP67 |
| Cycles d'accouplement | 3000 Times |
| Diamètre du connecteur | 28.5 mm |
| Longueur du câble | Single wires 300 mm |
| Section de fil | 2 x 4,0 + 4 x 0,34 mm ² |
| Remarque | Other cable length/type on request |

Fiche produit

Higo - Battery - Z624B

Battery female panel mount connector 48V code, no locking (push-on)



Paramètres électriques

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Courant nominal | 25 / 5 A |
| Tension nominale | 48 V AC / 60 V DC |
| Résistance d'isolation max. | $\geq 20 \text{ M}\Omega$ |
| Résistance de contact max. | $\leq 10 \text{ m}\Omega$ |

Matériaux

| | |
|-----------------------|------------------|
| Matériau de contact | Phosphor bronze |
| Revêtement de contact | Gold over Nickel |